

Tehnika polaganja parketa i obloga

Univerzalna štuko masa LV 15

(Holzkittlösung LV 15)



- > Brzo sušenje
- > Dobro se brusi
- > Moguć sistem sa vodenim lakovima

Osobine proizvoda

Brzосушећа, bezbojna štuko masa za drvo na bazi nitro-celuloze.

Primena

Samo za unutrašnju upotrebu. Uz primesu fine drvene prašine iz njega se dobija kit za drvo. Pogodno za ispunjavanje fuga u parketu i ostalim drvenim podovima do širine od 2 mm.

Podloga mora da bude suva, nesmrznuta, čvrsta, stabilnog oblika, očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masnoća i ostataka materijala i mora odgovarati austrijskoj normi ÖNORM-u B 3000

Pogodan za: sve drvene, fino brušene podove.

Nije pogodan za: drvene podove kod kojih se očekuje bočna dilatacija.

Podaci o proizvodu

Oblik isporuke:

kanta od 10 litara 30 kanti=300 litara/paleta

Skladištenje: U suvom i hladnom prostoru, u dobro zatvorenom originalnom pakovanju, ca 12 meseci

Potrošnja: 1 litra je dovoljna za ca 20 m², zavisno od postupka primene i obradivosti površine

Tehnički podaci

Izraženi u normiranoj klimi 20°C, 60% rel. vlažnosti vazduha

Lakiranje: nakon ca 1 sat

Vreme sušenja: 10 - 20 minuta

Temperatura obrade: min +15°C

Obrada

Alat koji se preporučuje:

Lopatica od nerđajućeg materijala.

Priprema podloge:

Srednje grubo brušenje (finoća papira 80).

Obrada:

Pre upotrebe dobro promućkati. Otopljeni kit za drvo, pre poslednjeg brušenja, je potrebno izmešati u pastu sa finom drvenom prašinom, po mogućnosti od iste vrste drveta.

Dobijena smesa nanosi se odmah dok je sveža da bi prodrla što dublje. Kit za drvo nanosi se lopaticom od nerđajućeg materijala. Mogućnost finalnog brušenja nakon 30 - 45 minuta.

Važne napomene:

Pridržavati se normi i tehničkih uputstava vezanih za podlogu i materijale koji se polažu. Nije preporučljiva primena na temperaturi ispod +15°C, pri direktnom sunčevom zračenju, kiši, jakom vetru i promaji. Načetu dozu odmah zatvoriti i potrošiti što pre. Mešanje sa sistemima drugih proizvođača nije moguće.

Važna uputstva

Obratiti pažnju na norme, propise i mere vezano za podlogu! Ne raditi na temperaturi ispod +5°C. Visoka vlažnost vazduha i niže temperature usporavaju, a visoke temperature ubrzavaju vezivanje i stvrdnjavanje! Ne dodavati druge materijale!

Zaštita na radu

Zaštita na radu: informacije, koje se specifične za proizvod, vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mere izbrinjavanje molimo pročitajte u Sigurnosnom listu.

Ovaj list se bazira na obimnim iskustvima i prema najboljem znanju daje uputstva, ali nije pravno obavezujući i ne zasniva ni ugovorni pravni odnos niti dodatnu obavezu iz kupovnog ugovora. Za valjanost naših materijala garantujemo u okviru naših prodajnih uslova i uslova isporuke. Kako bi se smanjio rizik zbog greške, navedene su i ograničavajuće informacije. Podrazumeva se da se ne mogu u potpunosti navesti svi mogući trenutni i budući slučajevi primene i posebnosti. Nisu navedeni podaci za koje se podrazumeva da su poznati stručnom osoblju. Korisnik se u slučaju nejednoca na licu mesta ne oslobađa probe na sopstvenu odgovornost ili načina primene. Izdavanjem novog izdanja trenutno izdanje gubi važnost.

6391-11281/01 Holz Kittlösung LV 15, gültig ab: 1.1.2009, AST, strana 1